CHAVE DE NÍVEL CAPACITIVA
CÓDIGO DE PEDIDO

Código	Descrição
SC700	Alimentação: 24Vcc - cabeçote em nylon
SC700AC1	Alimentação: 110Vac
SC700AC2	Alimentação: 220Vac
SC700U	Alimentação Universal: 24 a 230Vac/cc - cabeçote em alumínio
SC700H	Alimentação: 24Vcc - cabeçote em nylon (Alta Sensibilidade)
SC700HAC1	Alimentação: 110Vac (Alta Sensibilidade)
SC700HAC2	Alimentação: 220Vac (Alta Sensibilidade)
SC700HU	Alimentação Universal: 24 a 230Vac/cc - cabeçote em alumínio (Alta Sensibilidade)

Código	Conexão ao Processo
1	Rosca de 3/4"
2	Rosca de 1"
3	Outras - Especificar

Código	Tipo de Rosca
B	BSP
N	NPT
0	Sem rosca

Código	Conexão Elétrica
C	Prensa-Cabo de 1/2"BSP
M	Conector M12
T	1/2" NPT

Código	Cabeçote
N	Nylon com Fiberglass
A	Alumínio com pintura em epoxi

Código	Tipo
C	Cabo de PVC
R	Haste rígida de Aço Inox 316

Código	Comprimento de Inserção
S	L =120mm - Padrã
L	Especificar comprimento

Código	Material do Sensor
P	Poliacetal Delrin (Padrão)
T	PTFE

[ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]