

CHAVES DE NÍVEL VIBRATÓRIA CÓDIGO DE PEDIDO

Código	Descrição
VTK-R	Alimentação: 20...60Vcc / 20...264Vac - Saída: SPDT 5A-250Vac
VTK-DC	Alimentação: 20...60Vcc - Saída PNP (3 fios) <CLP>
MVTK-DC	Alimentação 20...60Vcc - Saída PNP (3 fios) <CLP>
MVTK-AC	Alimentação: 85...264Vac - Saída 2 fios (série com a carga) m.áx.= 100mA

Código	Conexão ao Processo
1	Rosca de 3/4"
2	Rosca de 1"
3	1 1/2" Tri-Clamp
4	2" Tri-Clamp
5	Flange 2" ANSI 150# Aço Inox 316
6	Outras - Especificar

Código	Tipo de Rosca
B	BSP
N	NPT
H	Conexão Higiénica com niple (Nota)
0	Sem rosca

Código	Comprimento de Inserção
S	L= 80mm - Padrão
L	Outros - Especificar

Código	Cabeçote
N	Nylon com Fiberglass
A	Alumínio com pintura em epóxi
0	Sem cabeçote

Código	Conexão Elétrica
C	Prensa-cabo de 1/2" (VTK-R e VTK-DC)
M	Conector M12 (VTK-R e VTK-DC)
T	1/2" NPT (VTK-R e VTK-DC)
D	Conector DIN18 (MVTK-DC e MVTK-AC)

Código	Revestimento
PTFE	Hallar / Tefzel
0	Nenhum
X	Outro - Especificar

Código	Polimento dos garfos
P	Com polimento
0	Sem polimento

NOTA: A CONEXÃO HIGIÊNICA ESTÁ DISPONÍVEL SOMENTE PARA CONEXÃO COM ROSCA DE 1" BSP.

Niple Higiénico

